

[illegible]

CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI	A DOSAGGIO: 150 kg DI CEMENTO TIPO 325 PER MC. DI IMPASTO
CALCESTRUZZO PER PLATEA DI FONDAZIONE	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rok = 300kg/cmq) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (160-210 mm.) DIAMETRO MAX. INERTE: 20 mm.
CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE PER MURI, TRAVI, SOLETTE E SOLAI	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rok = 300kg/cmq) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (160-210 mm.) DIAMETRO MAX. INERTE: 15 mm.
ACCIAIO PER LE STRUTTURE IN CLS:	B450C con i seguenti valori: $1.15 < (f_t/f_y) < 1.35$ $(f_y/f_{yk}) \leq 1.25$ $(A_{sp}) \geq 7.5\%$

STUDIO DI INGEGNERIA BONI Via Giardini 645/3 - 41100 MODENA - Tel/Fax 059.354431/342860 - Email boni.ing.associati@virgilio.it			
TECNICI	COMUNE DI SCANDIANO (RE)		
	Progetto di realizzazione di fabbricato civile unifamigliare ad Arceto, via Rossi 29.		
	PROGETTO ARCHITETTONICO ING. ALFONSO LUSVARGHI - RUBIERA		
	PROGETTO STRUTTURALE ING. EUGENIO BONI - MODENA		
	COMMITTENTE IORI IVAN e BOASSA RINA		
ELABORATO SEZIONI STRUTTURALI			
Rev	DATA	DESCRIZIONE	APPROVAZIONE
1	24/04/2015	PRIMA EMISSIONE	---
2			---
3	---	---	---
NOTE :			
TAV.	TIPO		
4	S		
SCALA 1:50			